



**INDUSTRIAL DE
ESPECIALIDADES
QUÍMICAS, S.A. DE C.V.**

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**ACEITES DE PROCESO
TIPO NAFTENICO**

IEQ-1501-A, IEQ-1501-P, IEQ-1501-X
IEQ-1501-XP, IEQ-1506-X, IEQ-1506-XS
IEQ-1507

DESCRIPCIÓN

Estos materiales son aceites de tipo nafténico, de baja viscosidad, de propósitos múltiples.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceites nafténicos adecuados para su uso en:

- Lubricantes
- Plastificantes
- Aceites solubles
- Sistemas de refrigeración
- Tintas

BENEFICIOS

Estos materiales son aceites altamente refinados, de tipo nafténico, sus propiedades les proporcionan una gran flexibilidad en diversos usos, poseen una baja temperatura de escurrimiento, lo hace factible su uso en sistemas de lubricación a bajas temperaturas.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Estos aceites tienen diversos usos, como en la industria de lubricantes, en la industria hulera, en la de tintas, sistemas de refrigeración y para la elaboración de aceites solubles.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México.
Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx

BT-PRO-10
REV. 07
30 JUL 2015.